



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ FRF

CENTRIFUGAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

- 230V-50/60Hz
- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων
- Προστασία μοτέρ **IP:44, κλάση Β**
- Φτερωτή πυκνή σιρόκο εμπρόσθιας κλίσης
- Χαμηλής στάθμης θορύβου

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.

📞 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Με προστατευτικό πλέγμα, με ενσωματωμένο τάμπερ στην είσοδο του αέρα, διαμόρφωση εισόδου ή εξόδου με λαϊμό (μούφα) προσαρμογής κ.ά.



ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΙΡΟΚΟ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 2 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	ΑΜΒΕΡ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ dB	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΤΙΜΗ €
FRF2C-120/062 K010	50	2	75	0,35	270	2300	65	75	88,00
	60	2	80	0,36	285	2350	70	60	
FRF2C-133/042 K010	50	2	85	0,38	240	2150	65	70	84,00
	60	2	100	0,44	225	2100	65	60	
FRF2C-133/046 K010	50	2	90	0,40	245	2100	64	70	86,00
	60	2	105	0,45	230	2075	64	60	
FRF2C-133/062 K010	50	2	100	0,47	280	1650	62	40	93,00
	60	2	85	0,37	260	1725	63	60	
FRF2C-140/059 K172	50	2	100	0,48	395	1350	58	40	96,00
	60	2	105	0,50	350	1500	57	40	
CBM/2-140/059 - 150W	60	5	155	0,65	510	2550	62,5	75	138,00
CBM/2-160/062 - 260W	60	6	260	1,18	625	2650	65	40	149,00

ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΙΡΟΚΟ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	ΑΜΒΕΡ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ dB	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΤΙΜΗ €
FRF4C-140/059 K30	50	2	58	0,25	275	1375	4.6	80	94,00
FRF4C-160/062 K40	50	2,5	70	0,33	405	1320	66	70	99,00
	60	2,5	80	0,36	480	1450	68	70	
CBM/4-180/075 - 120W	60	3	120	0,52	650	1390	61,5	55	134,00
CBM/4-180/092 - 160W	60	6	160	0,84	1.100	1380	59,5	40	154,00





ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ FRB

CENTRIFUGAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

- 230V-50/60Hz
- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων
- Προστασία μοτέρ **IP:44, κλάση B**
- Φτερωτή αραιά οπίσθιας κλίσης
- Χαμηλής στάθμης θορύβου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Με προστατευτικό πλέγμα, με ενσωματωμένο τάμπερ στην είσοδο του αέρα, διαμόρφωση εισόδου ή εξόδου με λαίμο (μούφα) προσαρμογής κ.ά.



↗ 510 - 1100 m³/h

ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 2 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	AMBER	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΤΙΜΗ €
FRB2C-175/060 K015	50	2	60	0,28	480	2535	70	70	97,00
	60	2	75	0,34	525	2700	65	65	
FRB2C-190/060 K010	50	2	65	0,30	600	2500	71	75	108,00
	60	2	90	0,40	625	2600	72	60	
FRB2C-220/063 K132	50	2	75	0,34	780	2530	70	55	114,00
	60	2	100	0,43	900	2800	72	50	

ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	AMBER	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΤΙΜΗ €
FRB4C-225/062 K081	50	1,5	40	0,18	425	1400	50	55	95,00
	60	1	30	0,15	490	1650	55	80	
FRB4C-250/084 K110	50	1,5	45	0,20	820	1400	61	75	119,00
	60	1	53	0,26	900	1575	63	80	

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ BLOWER

BLOWER

- Μοτέρ **230V, 50Hz**.
- Μονής αναρρόφησης.
- Για υψηλές στατικές πιέσεις.
- Πτερωτή ακτινική φυγοκεντρική ειδικού τύπου.
- Κέλυφος από χυτοσίδηρο.
- Ρύθμιση του αέρα με ρυθμιζόμενο ντάμπερ.



↗ 90 - 504 m³/h

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για φυσητήρες.

ΤΥΠΟΣ	AMPER	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ mm H ₂ O	dB(A)	ΤΙΜΗ €
BLOWER-2"	1	2750	180	90	13,5	66	62,00
BLOWER-2 ¹ / ₂ "	1,6	2750	260	162	17,9	68	84,00
BLOWER-3"	1,8	2750	350	276	21	77	114,00
BLOWER-4"	2,6	2750	350	504	24	90	221,00

